

Szériafelszereltség

RT = rövid tengelytáv; KT = közepes tengelytáv, HT = hosszú tengelytáv, HTL = hosszú tengelytáv túlnyúlással

110 A-es generátor

2 db ék (50)

4 személyes ülésor az utastérben

Abroncsok 195/75 R16 C (50)

Abroncsok 235/65 R16 C (35)

ABS+ASR+ESP+BAS

Acél keréktárcsa 5 1/2 J x 16 (50)

Acél keréktárcsa 6,5 J x 16 (35)

Ajtó az utastérben a jobb és bal oldalon

Akkumulátor 380A (72 Ah) (35)

Akkumulátor 450 A (100 AH) (50)

Állítható magasságú fejtámlák a vezetőfülke üléseihez

Állítható vezetőülés

Autóemelő és szerszámkészlet

Digitális Tachográf (csak Crafter 50)

Elektromos ablakemelők elöl

Elektronikus indításblokkoló

Elektronikus kilométeróra - jeladó plomba nélkül

Első tengely erősített (tengelyterhelés 1.800 kg)(csak 35 doka HT esetén)

Első tengely normál

Erősített csillapítás hátul (csak doka HT esetén)

Fényszórómagasság-állítás

Gumiszőnyeg a vezetőfülkében

Halogén főfényszórók

Hátsó ablak nélkül

Hátsó oldalablak az utasfülkében mindkét oldalon

Ikerkerék hátul (csak 50)

Jobboldali duplaülés a vezetőfülkében az ülés alatt tárolórekeszsel, lehajtható háttámlával és pohártartókkal

Kesztyűtartó fedéllel

Külső tükrök, bal konvex, jobb konvex széles látószögű + integrált irányjelzőkkel

Normálméretű pótkerék

Oldalsó helyzetjelző előkészítés

Rádióelőkészítés tetőantennával és 5 db hangszóróval (1-1 db az ajtóknál (mély és közép) 1-1 db az "A"-oszlopban (magas) 1 db Center hangszóró a műszerfal közepén

Rádiótávírányítású központi zár

Rugózás és csillapítás normál

Sebességhatároló berendezés 100 km/h-ig (Csak buszok esetén!, 50)

Sebességhatároló berendezés 90 km/h-ig (50)

Stabilizátor elöl (csak 35)

Stabilizátor elöl, erősített (dobozosnál csak HT és HTL)

Stabilizátor hátul (dobozosnál csak HT és HTL)

Szervokormány

Szövet ülészet "Inca"

Tolatásjelző (50)

Vezetőoldali légzsák

Vonószem elöl 1 db (50)

Vonószem elöl és hátul 1-1 db (35)

Üzemanyagtartály: kb. 75 liter